

MADE IN FRANCE



Programs
Programmation
Programas
Programmierung



Pre-heating time
Temps de préchauffage
Tiempo de precalentamiento
Vorwarmezeit



Touch screen
Ecran tactile
Pantalla táctil
Touchscreen



Pneumatic
Pneumatique
Neumático
Pneumatisch

Auto Drawer on
Slide 655 Pro only



Warranty on heating elements
10 ans de garantie sur les éléments chauffants
10 años de garantía en los elementos calientes
10 Jahre Garantie auf die Heizelemente



Warranty on the machine
3 ans de garantie sur la machine
3 años de garantía en la máquina
3 Jahre Garantie auf die Maschine



- Can be used on 240Vac network
- 24" printer compatible
- Perfect heat and pressure distribution
- Lower tray 60x40 cm (24x16")
- Front & full tray clearance with drawer (Auto in PRO)
- Two-hand control
- Pneumatic closing and opening
- Robust frame
- Suitable exclusively for sublimation applications on textiles and rigid materials
- Ideal for medium productions

- Utilisable sur le réseau 240Vac
- Compatible imprimante 24"
- Répartition parfaite de la chaleur et de la pression
- Plateau inférieur 60x40 cm (24x16")
- Dégagement frontal & complet du plateau avec le tiroir (Auto en PRO)
- Commande bi-manuelle
- Fermeture et ouverture pneumatiques
- Châssis robuste
- Convient exclusivement aux applications sublimation sur textiles et matériaux rigides
- Idéal pour les moyennes productions

- Puede utilizarse en una red de 240 V CA
- Compatible con impresoras de 24"
- Perfecta distribución del calor y la presión
- Bandeja inferior de 60x40 cm (24x16")
- Bandeja frontal y completa con cajón (Auto en PRO)
- Funcionamiento a dos manos
- Cierre y apertura neumáticos
- Bastidor robusto
- Adecuada exclusivamente para aplicaciones de sublimación en textiles y materiales rígidos
- Ideal para producciones medias

- Verwendbar im 240Vac-Netzwerk
- Kompatibel mit 24"-Zoll-Druckern
- Perfekte Verteilung von Wärme und Druck.
- Untere Ablage 60x40 cm (24x16")
- Frontaler & vollständiger Auszug der Tischplatte mit der Schublade (Auto in PRO).
- Zweihandbedienung
- Pneumatisches Schließen und Öffnen
- Robustes Gestell
- Ausschließlich für Sublimationsdruckanwendungen auf Textilien und starren Materialien geeignet.
- Ideal für mittlere Produktionen

Email

sales@sefa.fr
support@sefa.fr
www.sefa.fr



Phone

Office : + 33 4 68 74 05 89



Address

SEFA SAS
Z.I. PASTABRAC
11 260 ESPERAZA (FR)



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Weight	120 kg
Pressure	363 gr/cm ² (8 bars)
Max temperature	220°C
Power supply	240V
Electric power	3300 W
Amperage	14 A
Plate	64x54 cm
Working area	60x50 cm
Depth	870 mm (closed drawer) 1443 mm (opened drawer)
Max product thickness	25 mm



Features

Pneumatic
Automatic opening
Automatic closing
Front loading
Manual drawer (automatic in PRO)



Caractéristiques

Pneumatique
Ouverture automatique
Fermeture automatique
Chargement frontal
Tiroir manuel (automatique en PRO)



Características

Neumático
Apertura automática
Cierre automático
Carga frontal
Cajón manual (automático en PRO)



Merkmale

Pneumatisch
Automatisches Öffnen
Automatisches Schließen
Frontlader
Manuelle Schublade (automatisch in PRO)

SETTINGS



Touch-sensitive electronics developed by Sefa
Precise and fast control (PID control)
Adaptive control parameters depending on the application :
sublimation on textile, sublimation on rigid media, ...
State-of-the-art electronics :
- Fully editable recipes
- Multi timer (up to 2 different timers)
- Cycle counter
- Cycle stop function
- ECO mode
From 0 to 60min (accuracy +/- 1%)
From 15 to 220°C (accuracy +/- 1%)
Heating time to reach
180°C : 15 min



Electronique tactile développée par Sefa
Régulation précise et rapide (contrôle PID)
Paramètres de régulation adaptatifs selon l'application :
sublimation sur textile, sublimation sur supports rigides, ...
Électronique de pointe :
- Recettes entièrement modifiables
- Multi minuterie (jusqu'à 2 timers différents)
- Compteur de cycles
- Fonction d'arrêt du cycle
- Mode ECO
De 0 à 60min (précision +/- 1%)
De 15 à 220°C (précision +/- 1%)
Temps de chauffe pour atteindre
180°C : 15 min



Electrónica de pantalla táctil desarrollada por Sefa
Control preciso y rápido (control PID)
Parámetros de regulación adaptables en función de la aplicación
sublimación sobre textil, sublimación sobre soporte rígido, ...
Electrónica de última generación :
- Recetas totalmente editables
- Temporizador múltiple (hasta 2 temporizadores diferentes)
- Contador de ciclos
- Función de parada de ciclo
- Modo ECO
De 0 a 60 min (precisión +/- 1%)
De 15 a 220°C (precisión +/- 1%)
Tiempo de calentamiento para alcanzar
180°C : 15 min



Von Sefa entwickelte Touchscreen-Elektronik
Präzise und schnelle Regelung (PID-Regelung).
Adaptive Regelparameter je nach Anwendung :
Sublimation auf Textilien, Sublimation auf starren Materialien, ...
Modernste Elektronik :
- Vollständig editierbare Rezepte
- Multi-Timer (bis zu 2 verschiedene Timer).
- Zähler für die Anzahl der Zyklen
- Funktion zum Anhalten des Zyklus
- ECO-Modus
Von 0 bis 60min (Genauigkeit +/- 1%)
Von 15 bis 220°C (Genauigkeit +/- 1%)
Aufheizzeit um zu erreichen
180°C: 15 min

OPTIONAL ACCESSORIES



SUPPORT TABLE

TAB-98 LITE/R
Support table

Table support

Mesa de soporte

Auflagetisch mit oder ohne Räder




POLYESTER FELT

Polyester felt for lower plate

Feutre polyester pour plateau inférieur

Feltro de poliéster para plato inferior

Polyesterfilz für Bodenplatte



TEFLON COVER

Teflon cover for heating plate

Toile téflon pour plateau chauffant

Tela de teflón para plato caliente

Teflontuch für Heizplatte



NOMEX® COVER

TOI-N655
Nomex® canvas for heating plate

Housse Nomex® pour plateau chauffant

Tela Nomex® para plato caliente

Nomex-Gewebe® für Heizbett



SILENT COMPRESSOR

COMP-74
42dB 50L/74L/min

Compresseur silencieux

Compresor silencioso

Leiser kompressor

DIMENSIONS



Box weight CAI-DU-PRO : 150 kg

