

MADE IN FRANCE



Setting programs

Programmation
Programas
Programmierung



Touch screen

Ecran tactile
Pantalla táctil
Touchscreen



Pneumatic

Pneumatique
Neumático
Pneumatisch



Warranty on heating elements

10 ans de garantie sur les éléments chauffants
10 años de garantía en los elementos calientes
10 Jahre Garantie auf die Heizelemente



Warranty on the machine

3 ans de garantie sur la machine
3 años de garantía en la máquina
3 Jahre Garantie auf die Maschine



- Sports items
- Advertising, flags, banners, accessories...
- Large photos, posters
- Transfer on rigid substrates (ceramic, aluminium, plastic, wood...)
- Textile : upholstery fabrics, clothing, curtains...
- Awning
- Ideal for sublimation with good productivity and flexibility
- Fast startup ! (15 to 20min)
- High quality rectified aluminium heating plate
- Temperature probe PT100
- Perfect heat distribution
- Front load motorized double sliding plate



- Idéal pour la sublimation avec une bonne productivité et flexibilité.
- Textile : tissu d'ameublement, habillement, rideaux...
- Articles de sport
- Publicité, drapeaux, bannières, accessoires...
- Photos grand format, affiches
- Transfert sur supports rigides (céramique, aluminium, plastique, bois...)
- Toile de protection plateau
- Chargement frontal
- Travail en temps masqué : Double bacs coulissants motorisés
- Double Feutres
- Plateau chauffant en aluminium rectifié de haute qualité
- Répartition parfaite de la chaleur (multizones)
- Sonde de température PT100
- Démarrage rapide ! (20min)



- Artículos deportivos
- Publicidad, banderas, accesorios
- Fotos de gran formato, carteles
- Transferencia en soportes rígidos (cerámica, aluminio, plástico, madera ...)
- Tejido : tapicería, ropa, cortinas...
- Toldo
- Ideal para sublimación con buena productividad y flexibilidad
- ¡ Inicio rápido ! (15 a 20 min)
- Plato caliente en aluminio rectificado de alta calidad
- Sonda de temperatura PT100
- Distribución perfecta del calor
- Placa deslizante doble motorizada de carga frontal



- Sportartikel
- Werbung, Fahnen, Banner, Zubehör
- Große Fotos, Poster
- Übertragung auf hartem Substrat (Keramik, Aluminium, Kunststoff, Holz...)
- Textil: Heimtextilien, Bekleidung, Vorhänge...
- Markise
- Ideal für Sublimation mit guter Produktivität und Flexibilität
- Schneller Start ! (15 bis 20 Minuten)
- Platte aus rektifiziertem hochwertigem Aluminium
- PT100 Platin-Wärmesensor
- Perfekte Wärmeverteilung
- Motorisierte Doppelschiebeplatte mit Frontlader



Email

sales@sefa.fr
support@sefa.fr
www.sefa.fr



Phone

Office : + 33 4 68 74 05 89



Address

SEFA SAS
Z.I. PASTABRAC
11 260 ESPERAZA (FR)



TECHNICAL CHARACTERISTICS

	SUBLI-1510+	SUBLIMAXI-2513
Weight	1000 kg	2180 KG
Pressure	296 gr/cm ² (8 bars)	318 gr/cm ² (5,5 bars)
Max temperature	220°C / 429°F	
Power supply	400 V - 3 phases	
Electric power	20,25 KW	35 KW
Amperage	32 A	56 A
Plate	1580X1080	2560X1310
Working area	1570X1070	2550X1300
Max product thickness	25mm	



Type
Features

Pneumatic
Automatic opening
Automatic closing
Slide : tray with double automatic drawer
1 heating zone
2 cold trays



Type
Caractéristiques

Pneumatique
Ouverture automatique
Fermeture automatique
Slide : plateau avec double tiroir automatique
1 zone de chauffe
2 plateaux froids



Tipo
Características

Neumático
Apertura automática
Cierre automático
Carro : bandeja con doble cajón automático
1 zona de calefacción
2 bandejas de frío



Typ
Merkmale

Pneumatisch
Automatisches Öffnen
Automatisches Schließen
Slide : Tablett mit doppelter automatischer Schublade
1 Heizzone
2 Kalte Platten

SETTINGS



Touch electronics developed by Sefa
Precise and fast regulation (PID control)
Recipes menu with adaptive regulation parameters depending on the job : flex, sublimation on textile, sublimation on rigid substrates, DTG...
Advanced electronics :
- 4 recordable programs
- Counter with reset
- Double timer
- Energy saving
From 0 to 600 s (precision +/- 1%)
From 0 to 220°C (precision +/- 1%)
Heating time to reach 180°C : 20 min



Electronique tactile développée par Sefa
Régulation précise et rapide (contrôle PID)
Menu Recettes avec paramètres de régulation adaptatifs en fonction du travail : flexion, sublimation sur textile, sublimation sur supports rigides, DTG...
Électronique de pointe :
- 10 programmes enregistrables
- Compteur avec remise à zéro
- Double minuterie
De 0 à 59min 59 s (précision +/- 1%)
De 0 à 220°C (précision +/- 1%)
Temps de chauffe pour atteindre 180°C : 20 min




Electrónica táctil desarrollada por Sefa
Regulación precisa y rápida (control PID)
Menú recetas con parámetros de regulación adaptativos en función del trabajo : flex, sublimación sobre textil, sublimación sobre sustratos rígidos, DTG...
Electrónica avanzada :
- 4 programas grabables
- Contador con reset
- Temporizador doble
- El ahorro de energía
De 0 a 600 s (precisión +/- 1%)
De 0 a 220 °C (precisión +/- 1%)
Tiempo de calentamiento para alcanzar los 180 °C : 20 min



Von Sefa entwickelte Touch-Elektronik
Präzise und schnelle Regelung (PID-Regelung)
Rezepte Menü mit adaptiven Regelparametern je nach Auftrag: flex, Sublimation auf Textil, Sublimation auf starren Substraten, DTG...
Fortschrittliche Elektronik :
- 4 aufnehmbare Programme
- Zähler mit Reset
- Doppeltimer
- Energie sparen
Von 0 bis 600 s (Genauigkeit +/- 1%)
Von 0 bis 220 °C (Genauigkeit +/- 1%)
Aufheizzeit bis 180°C : 20 min

OPTIONAL ACCESSORIES



SUBLIMATION PAPER

PP-TP-SE64300/44100
High quality sublimation paper available in 44"x30m and 64"x100m

Papier de sublimation de haute qualité disponible en 44"x30m et 64"x100m

Papel de sublimación de alta calidad disponible en 44"x30 my 64"x100m

Hochwertiges Sublimationspapier erhältlich in 44"x30m und 64"x100m



POLYESTER FELT

FEU-XXX
Polyester felt for lower plate
FEU-022 (SUBLI-1510+)
FEU-025 (SUBLIMAX-2513)

Feutre polyester pour plaque inférieure

Filtro de poliéster para placa inferior

Polyesterfilz für untere Platte



NOMEX® COVER

TOI-N1510+ /N2513
Nomex® cover for heating plate

Housse Nomex® pour plaque chauffante

Tela Nomex® para plato caliente

Nomex®-Abdeckung für Heizplatte



AIR EXTRACTOR

ASP-SUBLI
Exhaust system to evacuate sublimation fumes

Système d'échappement pour évacuer les fumées de sublimation

Sistema de escape para evacuación de humos por sublimación


Absaugsystem zum Absaugen von Sublimationsdämpfen



SILENT COMPRESSOR

COMP-XXX
Silent compressor

COMP-111 : 50L 111Lt/min
COMP-300 : 150L 300Lt/min
for SUBLIMAXI-2513



TEFLON COVER

TOI-T1510+ / T2513
Teflon cover for heating plate

Couvercle en téflon pour plaque chauffante

Tela de téflon para plato caliente

Teflonabdeckung für Heizplatte

DIMENSIONS

SUBLI-1510+



Box weight CAI-SUBLI : 327 kg Box weight CAI-SUBLI2513 : 432 kg

SUBLIMAXI-2513

